

TIRA LED 3528 SMD 9.6W IP65

Tira LED flexible 9.6W/m - 120 LEDs/m.

La firma Iludec cuenta con una gama de accesorios que eleva la funcionalidad y montaje de su gama de tiras Iludec al infinito *Accesorios no incluidos)

*Se sirven en rollos de 5 metros (adhesivo doble especial para tiras LED).

⚠ **Recomendable añadir perfil. No se recomienda la instalación de más de 5m de tira en serie sin amplificadores**




Modelos disponibles

| | | ● luz cálida | ○ luz neutra | ● luz fría |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Especificaciones técnicas | Ref: | 1052131 | 1052132 | 1052133 |
| LED | | 3528 SMD | 3528 SMD | 3528 SMD |
| Potencia / metro | | 9.6W/m | 9.6W/m | 9.6W/m |
| Consumo / metro | | 9.6W/m ±5% | 9.6W/m ±5% | 9.6W/m ±5% |
| Voltaje | | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Conexión | | necesario transformador | necesario transformador | necesario transformador |
| Ángulo de apertura | | 120° | 120° | 120° |
| Ratio Lm/m | | 670 Lm/m | 680 Lm/m | 770 Lm/m |
| Flujo total (rollo 5m) | | 3350Lm/5m | 3400Lm/5m | 3850 Lm/5m |
| Temperatura de color | | 3000K | 4500K | 5500K |
| Medida (ancho) | | 8mm | 8mm | 8mm |
| Grado IP | | IP65 | IP65 | IP65 |
| LEDs / metro | | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m | 120 LEDs/m |
| Índice cromático (CRI) | | 80 | 80 | 80 |
| Pérdida lumínica | | 30.000 h. - 10% | 30.000 h. - 10% | 30.000 h. - 10% |
| Temperatura de trabajo | | -25 / 45°C | -25 / 45°C | -25 / 45°C |

Ejemplos instalaciones



Paquetería



Consulte peso y medidas en nuestras oficinas o llamando al teléfono:
(+34) 868 95 00 99

Garantía

2 años | sin límite de horas de encendido.