



ILUDEC

Diseño, Tecnología e iluminación

Grupo Comercial Iluminled, S.L
www.iluminled.com



Perfil empotrable 2315

Perfil empotrable fabricado en aluminio con acabado anodizado en plata para tiras LED flexibles. Óptima disipación del calor por medio de sus altas calidades. Es ideal para una iluminación difusa y crear diseño.



Especificaciones técnicas


Ref. **162315**

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo: | Empotrar |
| Material: | Aluminio anodizado |
| Medidas: | 23*15*2000mm. Corte:17,2mm |
| Detalles: | Se sirven en barras de 2metros |

Accesorios incluidos cada dos metros:

- 1. Barra de perfil 162315
- 2. Difusor con acabado blanco opal que deja pasar la luz y oculta la tira en su interior(12,4*2000mm)
- 3. Dos tapones de altas prestaciones. Uno de ellos con agujero para el paso del cable*.

*Variación tonal de tapones



*El color de los tapones dependerá de la disposición en almacén. Puede variar de tonalidad, desde el blanco puro, blanco hueso, marfil, crema, gris pálido, gris espacial.


Información adicional

Instalación rápida y sencilla.

La firma Iludec cuenta con una gama de accesorios que eleva la funcionalidad y montaje de los perfiles Iludec al infinito

*Accesorios no incluidos

Dibujo Técnico



Garantía

2 años

En toda la gama de perfiles Iludec