













PERFIL DE PARED

Ref.
164213

METRO DE PERFIL DE ALUMINIO DE PARED DE 42 mm. X 17 mm.

Perfil de pared. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA **PERFIL DE ALUMINIO** 42 mm. x 17 mm. x 1.000 mm

-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 240,1gr. Cada barra sin difusor: 480,2 gr.
-  Dos tapas y cuatro grapas por barra.
-  Difusor opal de 2 m.
-  Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 100 metros / 50 barras.
-  Peso de la caja: 27 Kg.
-  Medidas de la caja: 204*18*13 cm.



PERFIL DE PARED

Ref. 164213



DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Metro de difusor opal.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601211**



Metro de difusor transparente.


Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601212**


*No incluidos

Modo de colocación


164213 - PARED




① Atornillar las grapas a la pared



② Encajar el perfil sin el difusor en las grapas, hasta que haga "click"



③ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



④ Encajar el difusor en el perfil



⑤ Otro posible modo de instalación