



# PERFIL DE PARED

Ref.  
**164913**

## METRO DE PERFIL DE ALUMINIO DE PARED DE 49 mm. X 17 mm.

Perfil de pared bidireccional. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA **PERFIL DE ALUMINIO** 49 mm. x 17 mm. x 1.000 mm

-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 272,15 gr. Cada barra sin difusor: 544,3 gr.
-  Dos tapas y cuatro grapas por barra.
-  Dos difusores opal de 2 m.
-  Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 50 metros / 25 barras.
-  Peso de la caja: 17,5 Kg.
-  Medidas de la caja: 204\*18\*13 cm.



# PERFIL DE PARED

## Ref. 164913



### DIBUJO TÉCNICO

**2 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec

## Accesorios recomendados\*



### Metro de difusor opal.

Para perfiles de 21 mm.  
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601211**



### Metro de difusor transparente.


Para perfiles de 21 mm.  
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601212**


\*No incluidos

## Modo de colocación

### 164913 - PARED



① Atornillar las grapas a la pared



② Encajar el perfil sin los difusores en las grapas, hasta que haga "click"



③ Pegar el adhesivo de las tiras LED al perfil



④ Encajar los difusores en el perfil