



PERFIL COLGANTE











Ref.
163535

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 35 mm. x 35 mm.

Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO
35 mm. x 35 mm. x 2.000 mm


-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 496,6 gr. Cada barra sin difusor: 993,2 gr.
-  Dos tapas por barra.
-  Difusor opal de 2 m.
-  Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 50 metros / 25 barras.
-  Peso de la caja: 29,1 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x15 cm.



PERFIL COLGANTE

Ref. 163535

DIBUJO TÉCNICO



2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Conector de esquina plano.
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165008



Conector de esquina con forma de "L".
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165009



Conector de sujeción para unir perfiles.
Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. 165007 Ref. 165005



Aplicador de suspensión para colgar perfil.
Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus toques se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.
Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.)
Ref. 165013 (3 m.)



Grapa para sujetar perfiles en el techo.
Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.
Ref. 165002



Rollo de difusor opal.
Para perfiles de 32 mm. El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601321




Rollo de difusor transparente.
Para perfiles de 32 mm. El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601322


*No incluidos

Modo de colocación

163535 - COLGANTE




① Colgar el cable con el aplicador sin enroscar




② Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo


163535 + 165002



① Colocar las pinzas en el perfil



② Abrir las aletas de las pinzas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las pinzas al empotrarlo y encajar el perfil