



ILUDEC

Diseño, Tecnología e Iluminación

2021  
OCTUBRE  
TARIFA  
DE PRECIOS  
DE TIRAS LED

**1. Tira SMD3528 9.6W DC12V**



<b>Ref:</b>	1051120
<b>Producto</b>	Tira led DC12V 9.6W IP20 120leds/m SMD3528 Luz Dual Cálida y Fría 10mm 5m 3000/6000 K 10mm ancho RDD01
<b>PVR</b>	32,90



<b>Ref:</b>	1051121
<b>Producto</b>	Tira led DC12V 9.6w 120leds/m IP20 SMD3528 Luz Cálida 8mm 5m 1.Voltaje: dc12v. 2 Potencia: 9.6w/m. 3.Cantidad leds:120leds/m. 4.Color: 3000k. 5.Leds: 3528 SMD. 6.Vida Útil: 30.000 horas. 7.CRI:500. 8.Luz:640lm/m. 80lm/w. 9.Medidas tira:5m/rollo.ancho.8mm.alto:2.2mm. 10.Longitud instalacion recomendado: por un lado:5m. por dos punto:10m. 11.Longitud corte:25mm.6leds. 12.Grado protección:IP20. RDD01
<b>PVR</b>	28,35



<b>Ref:</b>	1051121-50
<b>Producto</b>	Tira 9.6w 120leds/m SMD3528 IP20 Luz Cálida DC12V 50m 8mm 3528 SMD / 9.6W/m / 9.6W/m ±5% / DC 12V / necesario transformador / 120º / 770 Lm/m / 38500 Lm/50m / 3000K / 8mm / IP20 / 120 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC ROLLOS DE 50M RDD01
<b>PVR</b>	283,52



<b>Ref:</b>	1051122
<b>Producto</b>	Tira 9.6w 120leds/m SMD3528 IP20 Luz Neutra DC12V 8mm 5m 3528 SMD / 9.6W/m / 9.6W/m ±5% / DC 12V / necesario transformador / 120º / 770 Lm/m / 38500 Lm/50m / 4500K / 8mm / IP20 / 120 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC Posibilidad de servir ROLLOS DE 50M RDD01
<b>PVR</b>	28,35



<b>Ref:</b>	1051122-50
<b>Producto</b>	Tira 9.6w 120leds/m SMD3528 IP20 Luz Neutra DC12V 50m 8mm 3528 SMD / 9.6W/m / 9.6W/m $\pm 5\%$ / DC 12V / necesario transformador / 120° / 770 Lm/m / 38500 Lm/50m / 4500K / 8mm / IP20 / 120 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C ROLLOS DE 50M RDD01
<b>PVR</b>	283,47



<b>Ref:</b>	1051123
<b>Producto</b>	Tira 9.6w 120leds/m SMD3528 IP20 Luz Fría DC12V 8mm 5m 3528 SMD / 9.6W/m / 9.6W/m $\pm 5\%$ / DC 12V / necesario transformador / 120° / 780 Lm/m / 3.900 Lm/5m / 5500K / 8mm / IP20 / 120 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C RDD01
<b>PVR</b>	28,35



<b>Ref:</b>	1052123
<b>Producto</b>	Tira led DC12V 9,6W IP65 SMD3528 120leds/m Luz Fría 8mm 5m Tira SMD3528 120leds/m 7.6w IP65 Luz fría DC12V 5m 8mm
	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo de LEDs: SMD3528</li> <li>- Cantidad de LEDs / metro: 120 LEDs</li> <li>- Potencia: 7,6 w</li> <li>- Voltaje: DC12V</li> <li>- IP: 65</li> <li>- Tono de color: 5.500-6.000°K</li> <li>- CRI: 80</li> <li>- Ángulo de la luz: 120°</li> <li>- Lúmenes / metro: 663 LM</li> <li>- Lúmenes por vatio: 87 LM</li> <li>- Corriente: 160 mA/M</li> <li>- Regulable: sí</li> <li>- Ancho de la tira: 8 mm.</li> <li>- Longitud de cada corte de la tira: 25 mm.</li> <li>- Obligatorio usar perfil con la tira.</li> <li>- Tira con pegamento: Sí</li> <li>- Longitud del rollo: 5 m.</li> <li>- Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.</li> <li>- Filas de LEDs en la tira: 1</li> <li>- Número de LEDs por corte: 3 LEDs</li> <li>- Distancia entre las LEDs: 8,3 mm.</li> <li>- Vida útil: 30.000 horas</li> <li>- Temperatura de trabajo: -25° a +45°</li> <li>- Temperatura de almacenamiento: -30° a +80°</li> <li>- Número de rollos por caja: 25</li> <li>- Medidas de la caja: 296*223*250 mm.</li> </ul>
	RDD01
<b>PVR</b>	38,56

## 2. Tira SMD3528 9.6W DC24V



**Ref:** 1051130  
**Producto** Tira led DC24V 9.6w IP20 SMD3528 120leds/m Luz Extra Cálida 2200-2400°K 8mm 5m  
 3528 SMD /9.6W/m/9.6W/m ±5%/ DC 24V/ necesario transformador/ 120º/ 680 Lm/m/ 3400Lm/5m/ 2200=2400K/ 8mm/ IP20/ 120 LEDs/m/ 80/ 30.000 h. - 10%/ -25 / 45°C  
 RDD01  
**PVR** 28,43



**Ref:** 1051131  
**Producto** Tira led DC24V 9.6w 120leds/m IP20 SMD3528 Luz Cálida 8mm 5m  
 3528 SMD /9.6W/m/9.6W/m ±5%/ DC 24V/ necesario transformador/ 120º/ 680 Lm/m/ 3400Lm/5m/ 3000K/ 8mm/ IP20/ 120 LEDs/m/ 80/ 30.000 h. - 10%/ -25 / 45°C  
 RDD01  
**PVR** 28,35



**Ref:** 1051132  
**Producto** Tira led DC24V 9.6w 120leds/m IP20 SMD3528 Luz Neutra 4.000°K 8mm 5m  
 3528 SMD / 9.6W/m / DC 24V / necesario transformador / 120º / 770 Lm/m / 3850 Lm/5m / 4.000°K / 8mm / IP20 / 120 LEDs/m / CRI:80 / 30.000 h.  
**PVR** 28,35



**Ref:** 1051133  
**Producto** Tira 9.6w 120leds/m SMD3528 IP20 Luz Fría 6.000°K DC24V 5m 8mm  
 3528 SMD/ 9.6W/m/ DC 24V/ necesario transformador/ 120º/ 680 Lm/m/ 3400Lm/5m/ 6000K/ 8mm/ IP20/ 120 LEDs/m/ 80/ 30.000 h. - 10%/ -25 / 45°C  
 RDD01  
**PVR** 28,35



**Ref:** 1051139  
**Producto** Tira 9.6W 120leds/m SMD3528 IP20 Luz Dual Cálida y Fría DC24V 10mm 5m  
 RDD01  
**PVR** 32,90



**Ref:** 1052131  
**Producto** Tira 9.6w 120leds/m SMD3528 IP65 Luz Cálida DC24V 5m 8mm  
 3528 SMD / 9.6W/m / DC 24V / necesario transformador / 120º / 670 Lm/m / 3350Lm/5m / 3000K / 8mm / IP65 / 120 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
 RDD01  
**PVR** 38,46



<b>Ref:</b>	1052132
<b>Producto</b>	Tira 9.6w DC24V 120leds/m SMD3528 IP65 Luz Neutra 8mm 5m 3528 SMD / 9.6W/m / DC 24V / necesario transformador / 120º/ 680 Lm/m / 3400Lm/5m / 4500K / 8mm / IP65 / 120 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C RDD01
<b>PVR</b>	38,46



<b>Ref:</b>	1052133
<b>Producto</b>	Tira 9.6w 120leds/m SMD3528 IP65 Luz Fría DC24V 5m 8mm Tira SMD3528 120leds/m 9.6w IP65 Luz fría DC24V 5m 8mm

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

- Modelo de LEDs: SMD3528
- Cantidad de LEDs / metro: 120 LEDs
- Potencia: 9,6 w
- Voltaje: DC24V
- IP: 65
- Tono de color: 8.800 K
- CRI: 80
- Ángulo de la luz: 120º
- Lúmenes / metro: 663 LM
- Lúmenes por vatio: 87 LM
- Corriente: 160 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 8 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 50 mm.
- Obligatorio usar perfil con la tira.
- Tira con pegamento: Sí
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 10 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 6 LEDs
- Distancia entre las LEDs: 8,3 mm.
- Vida útil: 30.000 horas
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 25
- Medidas de la caja: 296\*223\*250 mm.

	RDD01
<b>PVR</b>	38,46

### 3. Tira SMD2835 12.65W DC12V



<b>Ref:</b>	10365122
<b>Producto</b>	Tira 12,65W DC12V IP20 60leds/m SMD2835 Luz Neutra 10mm 5m 10mm ancho / 2835 SMD/ 12,65W/m/ DC 12V/ Necesario transformador/ 120º/ 1095 Lm/m/ 5525 Lm/5m/ 4000/4500K/ 10mm/ IP20/ 60 LEDs/m/ 80/ 30.000 h. - 10%/ -25 / 45°C RDD02

<b>PVR</b>	20,24
------------	-------



**Ref:** 10365123  
**Producto** Tira 12,65W DC12V 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría 10mm 5m  
 10mm ancho / 2835 / SMD/ 12,65W/m/ DC 12V/ Necesario transformador/ 120º/ 1105 Lm/m/ 5525 Lm/5m/ 5000/ 5500K/ 10mm/ IP20/ 60/ LEDs/m/ 80/ 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
 RDD02  
**PVR** 20,24



**Ref:** 10365221  
**Producto** Tira 12,65W DC12V IP65 60leds/m SMD2835 Luz Cálida 10mm 5m  
 2835 SMD/ 12,65W/m/ DC 12V/ Necesario transformador/ 120º/ 1005 Lm/m/ 5025Lm/5m/ 5000/5500K/ 10mm/ IP65/ 60 LEDs/m/ 8030.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
 RDD02  
**PVR** 30,36



**Ref:** 10365223  
**Producto** Tira 12,65W DC12V IP65 60leds/m SMD2835 Luz Fría 10mm 5m  
 Información técnica:  
 - Modelo de LEDs: SMD2835  
 - Cantidad de LEDs / metro: 60 LEDs  
 - Potencia: 12,65 w  
 - Voltaje: DC12V  
 - IP: 65  
 - Tono de color: 9.446 K  
 - CRI: 80  
 - Ángulo de la luz: 120º  
 - Lúmenes / metro: 1.078 LM  
 - Lúmenes por vatio: 94 LM  
 - Corriente: 960 mA/M  
 - Regulable: sí  
 - Ancho de la tira: 10 mm.  
 - Longitud de cada corte de la tira: 50 mm.  
 - Obligatorio usar perfil con la tira.  
 - Tira con pegamento: Sí  
 - Longitud del rollo: 5 m.  
 - Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.  
 - Filas de LEDs en la tira: 1  
 - Número de LEDs por corte: 3 LEDs  
 - Distancia entre las LEDs: 16,6 mm.  
 - Vida útil: 30.000 horas  
 - Temperatura de trabajo: -25º a +45º  
 - Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º  
 - Número de rollos por caja: 25  
 - Medidas de la caja: 296\*223\*250 mm.  
 RDD02  
**PVR** 30,36

#### 4. Tira SMD2835 12.65W DC24V



**Ref:** 103651300  
**Producto** Tira 12,65W 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Extra Cálida 1700°K Oro DC24V 10mm 5m  
 SMD / 12,65W/m /DC 24V / transformador / 120º / 1700k / 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
**PVR** RDD02  
 20,24



**Ref:** 10365130  
**Producto** Tira 12,65W DC24V IP20 60leds/m SMD2835 Luz Extra Cálida 2400°K 10mm 5m  
 Características:

- Modelo de LEDs: SMD2835
- Cantidad de LEDs / metro: 60
- Potencia: 12,65 w
- Voltaje: DC24V
- IP20 (interior)
- Tono de color: 2.400 K
- Luz extra cálida
- CRI: 80
- Necesario transformador
- Ángulo de la luz: 120º
- Lúmenes / metro: 912 LM
- Lúmenes por vatio: 79 LM
- Corriente: 480 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 10 mm
- Longitud de cada corte de la tira: 100 mm
- Obligatorio usar perfil con la tira
- Tira con pegamento: Sí
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 10 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 6 LEDs
- Distancia entre las LEDs: 16,6 mm
- Vida útil: 30.000 horas
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 25
- Medidas de la caja: 296\*223\*250 mm.

**PVR** RDD02  
 20,24



**Ref:** 10365131  
**Producto** Tira 12,65W DC24V 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Cálida 10mm 5m  
 10mm ancho / SMD / 12,65W/m / DC 24V / transformador / 120º / 2500k / 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
**PVR** RDD02  
 20,24



**Ref:** 10365132  
**Producto** Tira 12,65W DC24V 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Neutra 10mm 5m  
 10mm ancho / SMD / 12,65W/m / DC 24V / transformador / 120º /  
 4.500k / 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC  
 Posibilidad de servir ROLLOS DE 50M  
 RDD02  
**PVR** 20,24



**Ref:** 10365132-50  
**Producto** Tira 12,65W 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Neutra DC24V Rollo de  
 50m  
 10mm ancho / SMD / 12,65W/m / DC 24V / transformador / 120º /  
 4.500k / 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC  
 Posibilidad de servir ROLLOS DE 50M  
 RDD02  
**PVR** 235,70



**Ref:** 10365133  
**Producto** Tira 12,65W DC24V 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría 10mm 5m  
 SMD / 12,65W/m / DC 24V / transformador / 120º / 5.500k /  
 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC  
 RDD02  
**PVR** 20,24



**Ref:** 10365134  
**Producto** Tira 12,65W 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Roja DC24V 10mm 5m  
 SMD / 12,65W/m / DC 24V / transformador / 120º / roja / 10mm /  
 IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC  
 RDD02  
**PVR** 27,32



**Ref:** 10365135  
**Producto** Tira 12,65W 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Amarilla DC24V 10mm  
 5m  
 SMD / 12,65W/m / DC 24V / transformador / 120º / amarilla /  
 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC  
 RDD02  
**PVR** 27,32



**Ref:** 10365136  
**Producto** Tira 12,65W 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Azul DC24V 10mm 5m  
 SMD / 12,65W/m / DC 24V / transformador / 120º / azul / 10mm /  
 IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC  
 RDD02  
**PVR** 27,32





**Ref:** 10365137  
**Producto** Tira 12,65W 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Verde DC24V 10mm 5m  
 SMD / 12,65W/m / DC 24V / transformador / 120º / verde / /  
 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC  
 RDD02  
**PVR** 27,32



**Ref:** 10365231  
**Producto** Tira 12,65W DC24V 60leds/m 2835SMD IP65 Luz Cálida 3.000ºK  
 10mm 5m  
 2835 SMD/ 12,65W/m/ DC 24V/ Necesario transformador/ 120º/  
 1005 Lm/m/ 5025Lm/5m/ 3.000/3.500K/ 10mm/ IP65/ 60 LEDs/m/  
 8030.000 h. - 10%/ -25 / 45ºC  
 RDD02  
**PVR** 30,36



**Ref:** 10365232  
**Producto** Tira 12,65W DC24V 60leds/m SMD2835 IP65 Luz Neutra 4.000ºK  
 10mm 5m  
 2835 SMD/ 12,65W/m/ DC 24V/ Necesario transformador/ 120º/  
 1055 Lm/m/ 5275Lm/5m/ 4.500K/ 10mm/ IP65/ 60 LEDs/m/  
 8030.000 h. - 10%/ -25 / 45ºC  
 RDD02  
**PVR** 30,36



**Ref:** 10365233  
**Producto** Tira 12,65W DC24V 60leds/m SMD2835 IP65 Luz Fría 6.000°K  
 10mm 5m  
 Tira SMD2835 60leds/m 12,65w IP65 Luz fría DC24V 5m 10mm

**Información técnica:**

- Modelo de LEDs: SMD2835
- Cantidad de LEDs / metro: 60 LEDs
- Potencia: 12,65 w
- Voltaje: DC24V
- IP: 65
- Tono de color: 9.446 K
- CRI: 80
- Ángulo de la luz: 120°
- Lúmenes / metro: 1.078 LM
- Lúmenes por vatio: 94 LM
- Corriente: 480 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 10 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 100 mm.
- Obligatorio usar perfil con la tira.
- Tira con pegamento: Sí
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 10 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 6 LEDs
- Distancia entre las LEDs: 16,6 mm.
- Vida útil: 30.000 horas
- Temperatura de trabajo: -25° a +45°
- Temperatura de almacenamiento: -30° a +80°
- Número de rollos por caja: 25
- Medidas de la caja: 296\*223\*250 mm.

**PVR** RDD02  
 30,36

**5. Tira SMD2835 14W DC24V**


**Ref:** 10361300  
**Producto** Tira 14W 120leds/m SMD2835 IP20 1700°K DC24V 10mm 5m  
 RDD03  
**PVR** 27,59



**Ref:** 1036130  
**Producto** Tira 14W 120leds/m SMD2835 IP20 2300°K DC24V 10mm 5m  
 RDD03  
**PVR** 27,59



**Ref:** 1036131  
**Producto** Tira 14W 120leds/m SMD2835 IP20 3000ºK DC24 10mm 5m  
 RDD03  
**PVR** 27,59



**Ref:** 1036132  
**Producto** Tira 14W 120leds/m SMD2835 IP20 4000ºK DC24V 10mm 5m  
 RDD03  
**PVR** 27,59



**Ref:** 1036133  
**Producto** Tira 14W 120leds/m SMD2835 IP20 6000ºK DC24V 10mm 5m  
 RDD03  
**PVR** 27,59



**Ref:** 1036231  
**Producto** Tira 14W 120leds/m SMD2835 IP65 3680ºK DC24V 10mm 5m  
 RDD03  
**PVR** 37,70



**Ref:** 1036232  
**Producto** Tira 14W 120leds/m SMD2835 IP65 6075ºK DC24V 10mm 5m  
 RDD03  
**PVR** 37,70

**6. Tira de Máxima Potencia DC24V**



**Ref:** 103185131  
**Producto** Tira 16,5W 182leds/m SMD2835 IP20 Luz Cálida DC24V 10mm 5m  
 10mm ancho / 2835 SMD / 16,5W/m / DC 24V / Necesario transformador / 120º / 1770 Lm/m / 4425Lm/2.5m / 3000/3500K / 10mm / IP20 / 182LEDs/m / 7 / cri 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C RDD04  
**PVR** 42,50



**Ref:** 103185132  
**Producto** Tira 16,5W 182leds/m SMD2835 IP20 Luz Neutra DC24V 10mm 5m  
 10mm ancho / 2835 SMD / 16,5W/m / DC 24V / Necesario transformador / 120º / 1830 Lm/m / 4575Lm/2.5m / 4000/4500K / 10mm / IP20 / 182LEDs/m / CRI80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C RDD04  
**PVR** 42,50



**Ref:** 103185133  
**Producto** Tira 16,5W 182leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría DC24V 10mm 5m  
 10mm ancho / 2835 SMD / 16,5W/m / DC 24V / Necesario transformador / 120º / 1870 Lm/m / 4675Lm/2.5m / 5000/5500K / 10mm / IP20 / 182LEDs/m / cri80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C RDD04  
**PVR** 42,50



**Ref:** 103195131  
**Producto** Tira 22W 196leds/m SMD2835 IP20 Luz Cálida DC24V 15mm 5m  
 RDD04  
**PVR** 48,08



**Ref:** 103195132  
**Producto** Tira 22W 196leds/m SMD2835 IP20 Luz Neutra DC24V 15mm 5m  
 2835 SMD / 22W/m / DC 24V / Necesario transformador / 120º / 2356 Lm/m / 5890 Lm/2.5m / 4000ºK / 15mm / IP20 / 196LEDs/m / CRI 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C RDD04  
**PVR** 48,08




**Ref:** 103195133  
**Producto** Tira DC24V 22W 196leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría 15mm 5m  
 15mm ancho 2 filas leds / 2835 SMD / 22W/m/ DC 24V / Necesario transformador / 120º / 2456 Lm/m / 6140,5Lm/2.5m / 5000/5500K / 15mm / IP20 / 196LEDs/m / CRI 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C RDD04  
**PVR** 48,08



**Ref:** 10321030  
**Producto** Tira 29,5W DC24V IP20 224leds/m SMD2835 2300°K 10mm 5m  
 Brillo muy alto  
 RDD04  
**PVR** 70,85



**Ref:** 10321032  
**Producto** Tira 29,5W 224leds/m SMD2835 IP20 4000°K DC24V 10mm 5m  
 Brillo super alto 3620LM / M  
 RDD04  
**PVR** 70,85



**Ref:** 10321033  
**Producto** Tira 29,5W IP20 DC24V 224leds/m SMD2835 5.500°K 10mm 5m  
 Brillo super alto  
 RDD04  
**PVR** 70,85



**Ref:** 103255133  
**Producto** Tira 34W 252leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría DC24V 20mm 2,5m  
 20mm ancho 3 filas leds / 2835 SMD / 34W/m / DC 24V / Necesario transformador / 120° / 3080Lm/m / 7700/2.5m / 5000/5500K / 20mm / IP20 / 252LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
 RDD04  
**PVR** 43,01



**Ref:** 103385133  
**Producto** Tira 45,6W 384leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría DC24V 30mm 2,5m  
 30mm ancho 4 filas leds / 2835 SMD / 45,6W/m / DC 24V / Necesario transformador / 120° / 4140Lm/m / 10350Lm/2.5m / 3000/3500K  
 30mm / IP20 / 384LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
 RDD04  
**PVR** 63,26



**Ref:** 103485133  
**Producto** Tira 56,6W 480leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría DC24V 40mm 2,5m  
 2835 SMD / 56,6W/m / DC 24V / Necesario transformador / 120° / 5140Lm/m / 12850Lm/2.5m / 5000/5500K / 40mm / IP20 / 480LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
 40mm ancho 5 filas leds  
 RDD04  
**PVR** 78,44

## 7. Tira Especial para Comercio



<b>Ref:</b>	102150
<b>Producto</b>	Tira 16,9W 128leds/m SMD2835 IP20 1900K DC24V 10mm 5m Iluminación Especial para Charcutería RDD08
<b>PVR</b>	81,97



<b>Ref:</b>	102151
<b>Producto</b>	Tira 16,9W 128leds/m SMD2835 IP20 2500K DC24V 10mm 5m Iluminación Especial para Panadería RDD08
<b>PVR</b>	81,97



<b>Ref:</b>	102152
<b>Producto</b>	Tira 16,9W 128leds/m SMD2835 IP20 3100K DC24V 10mm 5m Iluminación Especial para Carnicería RDD08
<b>PVR</b>	81,97



<b>Ref:</b>	102153
<b>Producto</b>	Tira 16,9W 128leds/m SMD2835 IP20 4020K DC24V 10mm 5m Iluminación Especial para Pescadería RDD08
<b>PVR</b>	81,97



<b>Ref:</b>	102154
<b>Producto</b>	Tira 16,9W 128leds/m SMD2835 IP20 5000K DC24V 10mm 5m Iluminación Especial para Frutería RDD08
<b>PVR</b>	81,97

## 8. Tira RGB



**Ref:** 1021228  
**Producto** Tira 5050smd 14.4w 60leds/m ip20 RGB dc12v 5m  
 5050 SMD RGB / 14.4W/m / DC 12V / Necesario transformador /  
 120º / 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
 RDD05  
**PVR** 37,46



**Ref:** 1022228  
**Producto** Tira 5050smd 14.4w 60leds/m ip65 RGB dc12v.5m  
 5050 SMD RGB/ 14.4W/m/ DC 12V / Necesario transformador / 120º  
 / 12.5mm / IP65 / 60 LEDs/m / cri80/ 30.000 h. - 10% / -25 / 45°C  
 RDD05  
**PVR** 47,56



**Ref:** 1021238  
**Producto** Tira 5050smd 14.4w 60leds/m ip20 RGB dc24v 5m  
 5050 SMD RGB/ 14.4W/m/ DC 24V/ transformador / 120º/ 400  
 Lm/m/ 2000 Lm/5m / 10mm/ IP20/ 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10%/ -25  
 / 45°C  
 RDD05  
**PVR** 37,46



**Ref:** 1022238  
**Producto** Tira 5050smd 14.4w 60leds/m ip65 RGB dc24v.5m  
 5050 SMD RGB / 14.4W/m / DC 24V / Necesario transformador /  
 120º / 12.5mm / IP65 / 60 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 /  
 45°C  
 RDD05  
**PVR** 47,57



**Ref:** 1063538  
**Producto** Tira 9W 120leds/m SMD3838 IP20 RGB DC24V 5mm 5m  
 RDD05  
**PVR** 59,20



**Ref:** 10631038  
**Producto** Tira RGB DC24V 18,9W 240leds/m SMD3838 IP20 10mm 5m  
 RDD05  
**PVR** 118,94

### 8.1 Tira RGBW



<b>Ref:</b>	1021239
<b>Producto</b>	Tira 18w 60leds/m SMD5050 IP20 RGBW DC24V 5m. 4 en 1 Blanco Cálido 5050 SMD RGB+W / 18W/m / DC 24V / transformador / 120º / 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC RDD05
<b>PVR</b>	60,72



<b>Ref:</b>	1021230
<b>Producto</b>	Tira 17,2w 60leds/m SMD5050 IP20 RGBW 4 en 1 Blanco Neutro DC24V 5m 10mm RDD05
<b>PVR</b>	60,72



<b>Ref:</b>	1063238
<b>Producto</b>	Tira 21W IP20 DC24V 240leds/m (120 RGB + 120 Blanco Neutro) SMD3838+2110 10mm 5m RDD05
<b>PVR</b>	87,55

### 8.2 Tira RGBWW



<b>Ref:</b>	10651238
<b>Producto</b>	Tira 21W 60leds/m SMD5050 IP20 RGBWW 5 en 1: RGB + Blanco Cálido + Blanco Frío DC24V 12mm 5m RGB+CÁLIDA +FRÍA RDD05
<b>PVR</b>	121,44

### 9. Tiras Especiales



<b>Ref:</b>	1021231
<b>Producto</b>	Tira 4.8w 60leds/m SMD3528 DC24V IP65 Cálida 5m 3528 SMD / 4,8W/m / DC 24V / transformador / 120º / 680 Lm/m / 3.400 Lm/5m / 8mm / IP65 / 60 LEDs/m-30.000 h. - 10%-25 / 45ºC RDD09
<b>PVR</b>	30,75





<b>Ref:</b>	1032133
<b>Producto</b>	Tira 8,5W DC24V 72leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría 10mm 5m 10mm ancho / SMD 2835 / 8,5W/m / 7,2W/m ±5% / DC 24V / Necesario transformador / Ang. de luz 120º / 700 Lm/m / 14000 Lm/20m / 5000/6500K / IP20 / 72 LEDs/m / -25 / 45ºC RDD09
<b>PVR</b>	141,68



<b>Ref:</b>	1036933
<b>Producto</b>	Tira 12,65W 60leds/m SMD2835 IP20 Luz Fría DC24V 5m 3D 8mm ancho / Especial para iluminar letras cajeadas / 2835 SMD / 12,65W/m / 10W/m ±5% / DC 24V / Necesario transformador / 115º / 900Lm/m / 2250Lm/5m / 6500K / 6mm / IP33 / 60 LEDs/m / 80 / 13.000 h. - 10% / -25 / 45ºC RDD09
<b>PVR</b>	37,46



<b>Ref:</b>	1033133
<b>Producto</b>	Tira 11W 120leds/m SMD3014 IP20 Luz Lateral Fría DC24V 6mm 5m SMD 3014 / 11W/m/ DC 24V/ Necesario transformador / 120º / 1080 Lm/m / 5400Lm/5m / 6000K / 6mm / IP20 / 120 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC RDD09
<b>PVR</b>	58,18



<b>Ref:</b>	1030120123
<b>Producto</b>	Tira 3014smd 10w 120leds/m ip20 lateral Fría dc12v 6mm 5m SMD 3014 / 10W/m/ DC 12V/ Necesario transformador / 120º / 1080 Lm/m / 5400Lm/5m / 6000K / 6mm / IP20 / 120 LEDs/m / 80 / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC RDD09
<b>PVR</b>	63,26



<b>Ref:</b>	101132
<b>Producto</b>	Tira 15,8W 60leds/m 6060SMD IP20 Luz Neutra 4000K Ángulo Lente 160º DC24V 5m 6060 SMD / 15,8W/m /DC 24V / transformador / 160º / 4000k / 10mm / IP20 / 60 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC. 33.33mm corte.1365lm/m RDD09
<b>PVR</b>	50,60

## 10. Tira de 4mm.



**Ref:** 10422131  
**Producto** Tira 9W 120leds/m SMD2216 IP20 Luz Cálida DC24V 4mm 5m  
 4mm / 620LM/M /SMD 2216 / 9W/m / 8W/m ±5% / DC 24V /  
 Necesario transformador / 120º / 620 Lm/m / 3100 Lm/5m /  
 3000/3200K / 4mm / IP20 / 120 LEDs/m / 80 7 30.000 h. - 10% 7 /-  
 25 / 45ºC  
 RDD07  
**PVR** 35,42



**Ref:** 10422133  
**Producto** Tira 9W 120leds/m SMD2216 IP20 Luz Fría DC24V 4mm 5m  
 4mm / 620LM/M /SMD 2216 / 9W/m / 8W/m ±5% / DC 24V /  
 Necesario transformador / 120º / 620 Lm/m / 3100 Lm/5m /  
 5000/6500K / 4mm / IP20 / 120 LEDs/m / 80 7 30.000 h. - 10% 7 /-  
 25 / 45ºC  
 RDD07  
**PVR** 35,42



**Ref:** 107130  
**Producto** Tira 10,5W 350leds/m SMD2110 IP20 Luz Cálida 2300K DC24V  
 4mm 5m  
 SMD / 10,5W/m /DC 24V / transformador / 120º / 2200-2400k /  
 4mm / IP20 / 350 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC. 20mm  
 corte  
 RDD07  
**PVR** 72,37



**Ref:** 107132  
**Producto** Tira 10,5W 350leds/m SMD2110 IP20 Luz Neutra 4000K DC24V  
 4mm 5m  
 SMD / 10,5W/m /DC 24V / transformador / 120º / 4000k / 4mm /  
 IP20 / 350 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC. 20mm corte  
 RDD07  
**PVR** 72,37



**Ref:** 107133  
**Producto** Tira 10,5W 350leds/m SMD2110 IP20 Luz Fría 5500-6000K DC24V  
 4mm 5m  
 SMD / 10,5W/m /DC 24V / transformador / 120º / 5500-6000k /  
 4mm / IP20 / 350 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC. 20mm  
 corte  
 RDD07  
**PVR** 72,37

## 11. Tira COB



**Ref:** 109851  
**Producto** Tira COB 11W 420leds/m IP20 Luz Cálida 3000K DC24V 5m  
 COB / 11W/m /DC 24V / transformador / 180º / 3000k / 8mm / IP20  
 / 420 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC. 50mm corte  
 RDD07  
**PVR** 44,53



**Ref:** 109852  
**Producto** Tira COB 11W 420leds/m IP20 Luz Neutra 4000K DC24V 5m  
 COB / 11W/m /DC 24V / transformador / 180º / 4000k / 8mm / IP20  
 / 420 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC. 50mm corte  
 RDD07  
**PVR** 44,53



**Ref:** 109853  
**Producto** Tira COB 11W 420leds/m IP20 Luz Fría 6500K DC24V 5m  
 COB / 10W/m /DC 24V / transformador / 180º / 6500k / 8mm / IP20  
 / 420 LEDs/m / 30.000 h. - 10% / -25 / 45ºC. 50mm corte  
 RDD07  
**PVR** 44,53

**12. Tira de Neón**

**Ref:**

10081230

**Producto**TIRA LED NEON FLEXIBLE 2300K DC24V IP67 5m 8mm  
TIRA LED NEON FLEXIBLE 2300K DC24V IP67 8mm

## Información técnica:

- Cantidad de LEDs / metro: 140 LEDs
- Potencia: 7,68 w
- Voltaje: DC24V
- IP: 67
- Tono de color: 2.300 K
- CRI: 80
- Ángulo de la luz: 110º
- Lúmenes / metro: 392 LM
- Corriente: 320 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 8 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 50 mm
- No es obligatorio usar perfil con la tira.
- Tira con pegamento: No
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 7 LEDs
- Vida útil: 30.000 horas
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 1
- Medidas de la caja: 315\*315\*25 mm.

**PVR**

RDD06

**87,05**

**Ref:**

10081233

**Producto**TIRA LED NEÓN FLEXIBLE 5000K DC24V IP67 5m 8mm  
TIRA LED NEÓN FLEXIBLE 5000K DC24V IP67 8mm

- Cantidad de LEDs / metro: 140 LEDs
- Potencia: 7,68 w
- Voltaje: DC24V
- IP: 67
- Tono de color: 5.000 K
- CRI: 80
- Ángulo de la luz: 110º
- Lúmenes / metro: 492 LM
- Corriente: 320 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 8 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 50 mm.
- No es obligatorio usar perfil con la tira.
- Tira con pegamento: No
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 7 LEDs
- Vida útil: 30.000 horas
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 1
- Medidas de la caja: 315\*315\*25 mm.

**PVR**

RDD06

87,05

**Ref:**

10081234

**Producto**TIRA LED NEÓN FLEXIBLE ROJO DC24V IP67 5m 8mm  
INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Cantidad de LEDs / metro: 140 LEDs
- Potencia: 7,68 w
- Voltaje: DC24V
- IP: 67
- Tono de color: Rojo
- CRI: 80
- Ángulo de la luz: 110º
- Lúmenes / metro: 64 LM
- Corriente: 320 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 8 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 50 mm.
- Iluminación y flexión lateral
- Extrusión de silicona
- No es obligatorio usar perfil con la tira.
- Tira con pegamento: No
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 7 LEDs
- Vida útil: 30.000 horas
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 1
- Medidas de la caja: 315\*315\*25 mm.

RDD06

**PVR**

99,95

**Ref:**

10081235

**Producto**TIRA LED NEÓN FLEXIBLE AMARILLO DC24V IP67 5m 8mm  
INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Cantidad de LEDs / metro: 140 LEDs
- Potencia: 7,68 w
- Voltaje: DC24V
- IP: 67
- Tono de color: Amarillo
- Ángulo de la luz: 110º
- Lúmenes / metro: 243 LM
- Corriente: 320 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 8 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 50 mm.
- Iluminación y flexión lateral
- Extrusión de silicona
- No es obligatorio usar perfil con la tira.
- Tira con pegamento: No
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 7 LEDs
- Vida útil: 30.000 horas
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 1
- Medidas de la caja: 315\*315\*25 mm.

**PVR**

RDD06

99,95

**Ref:**

10081236

**Producto**TIRA LED NEÓN FLEXIBLE AZUL DC24V IP67 5m 8mm  
INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Cantidad de LEDs / metro: 140 LEDs
- Potencia: 7,68 w
- Voltaje: DC24V
- IP: 67
- Tono de color: Azul
- Ángulo de la luz: 110º
- Lúmenes / metro: 25 LM
- Corriente: 320 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 8 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 50 mm.
- Iluminación y flexión lateral
- Extrusión de silicona
- No es obligatorio usar perfil con la tira.
- Tira con pegamento: No
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 7 LEDs
- Vida útil: 30.000 horas
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 1
- Medidas de la caja: 315\*315\*25 mm.

RDD06

**PVR**

99,95





**Ref:**  
**Producto**

10081237

TIRA LED NEÓN FLEXIBLE VERDE DC24V IP67 5m 8mm  
INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Cantidad de LEDs / metro: 140 LEDs
- Potencia: 7,68 w
- Voltaje: DC24V
- IP: 67
- Tono de color: Verde
- Ángulo de la luz: 110º
- Lúmenes / metro: 206 LM
- Corriente: 320 mA/M
- Regulable: sí
- Ancho de la tira: 8 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 50 mm
- Iluminación y flexión lateral
- Extrusión de silicona
- No es obligatorio usar perfil con la tira.
- Tira con pegamento: No
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 7 LEDs
- Vida útil: 30.000 horas
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 1
- Medidas de la caja: 315\*315\*25 mm.

RDD06

**PVR**

99,95

**13. Tira de 220V**



**Ref:**

125181

**Producto**

Metro de tira Led Directo AC220V 17,25W 120leds/m SMD2835 IP67 Regulable a Triarc 3.000<sup>o</sup>K Luz Cálida 50m 10mm  
Metro de tira de Led Directo AC230V SMD2835 120leds/m 17w IP67 Regulable a Triarc 3.000K Luz Cálida 50m 10mm

Información técnica:

- Modelo de LEDs: SMD2835
  - Cantidad de LEDs / metro: 120 LEDs
  - Potencia: 17,25 W
  - Voltaje: AC220V
  - IP: 67
  - Tono de color: 3.000 K
  - CRI: 80
  - Ángulo de la luz: 120<sup>o</sup>
  - Lúmenes por vatio: 94 LM
  - Regulable: sí
  - Ancho de la tira: 10 mm.
  - Longitud de cada corte de la tira: 100 mm.
  - No es obligatorio usar perfil con la tira.
  - Tira con pegamento: Sí
  - Longitud del rollo: 50 m.
  - Longitud máxima de conexión recomendada: 50 m.
  - Filas de LEDs en la tira: 1
  - Número de LEDs por corte: 12 LEDs
  - Vida útil: 30.000 horas
- Conexión 80 metros lineales seguidos con alimentación de un solo punto.
- Garantía Iludec de dos años.

**PVR**

16,80



**Ref:**

125182

**Producto**

Metro de tira Led Directo AC220V 17,25W 120leds/m SMD2835 IP67 Regulable a Triarc 4.000<sup>o</sup>K Luz Neutra 50m 10mm  
 Metro de tira de Led Directo AC220V SMD2835 120leds/m 17w IP67 Regulable a Triarc 4.000K Luz Neutra 50m 10mm

Información Técnica:

- Modelo de LEDs: SMD2835
  - Cantidad de LEDs / metro: 120 LEDs
  - Potencia: 17,25 W
  - Voltaje: AC220V
  - IP: 67
  - Tono de color: 4.000 K
  - CRI: 80
  - Ángulo de la luz: 120<sup>o</sup>
  - Lúmenes por vatio: 94 LM
  - Regulable: sí
  - Ancho de la tira: 10 mm.
  - Longitud de cada corte de la tira: 100 mm
  - No es obligatorio usar perfil con la tira.
  - Tira con pegamento: Sí
  - Longitud del rollo: 50 m.
  - Longitud máxima de conexión recomendada: 50 m.
  - Filas de LEDs en la tira: 1
  - Número de LEDs por corte: 12 LEDs
  - Vida útil: 30.000 horas
- 
- Conexión 80 metros lineales seguidos con alimentación de un solo punto.
  - Garantía Iludec de dos años.
- RDD10
- PVR** 16,80



**Ref:**

125183

**Producto**

Metro de tira Led Directo AC220V 17,25W 120leds/m SMD2835 IP67 Regulable a Triarc 6.000°K Luz Fría 50m 10mm  
 Metro de tira de Led Directo AC 220V SMD2835 120leds/m 17,25W IP67 Regulable a Triarc 6.000K Luz Fría 50m 10mm

Información técnica:

Modelo de LEDs: SMD2835  
 Cantidad de LEDs / metro: 120 LEDs  
 Potencia: 17,25W  
 Voltaje: AC220V  
 IP: 67  
 Tono de color: 6.000 K  
 CRI: 80  
 Lúmenes / metro: 1468 LM  
 Lúmenes por vatio: 94 LM  
 Regulable: Sí  
 Ancho de la tira: 10 mm.  
 Longitud de cada corte de la tira: 100 mm.  
 No es obligatorio usar perfil con la tira.  
 Longitud del rollo: 50 m.  
 Longitud máxima de conexión recomendada: 50 m.  
 Filas de LEDs en la tira: 1  
 Número de LEDs por corte: 12 LEDs  
 Vida útil: 30.000 horas

RDD10

**PVR**

16,80

**14. Tira 220V RGB**



<b>Ref:</b>	125158
<b>Producto</b>	Metro de tira Led Directo AC220V 5050x72 leds/m 11W/m IP67 Regulable RGB Metro de tira de Led Directo AC 230V 5050x72 Leds/m. 11W/m IP67 Regulable RGB
	Información técnica:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo de LEDs: SMD5050</li> <li>- Cantidad de LEDs / metro: 72 LEDs</li> <li>- Potencia: 11,5 w</li> <li>- Voltaje: AC220V</li> <li>- IP: 67 (extrusionado)</li> <li>- Tono de color: RGB</li> <li>- Ángulo de la luz: 120º</li> <li>- Lúmenes por vatio: 29 LM</li> <li>- Regulable: sí</li> <li>- Ancho de la tira: 1,2 cm.</li> <li>- Longitud de cada corte de la tira: 500 mm.</li> <li>- No es aconsejable usar la tira sin perfil.</li> <li>- Tira con pegamento: Sí</li> <li>- Longitud del rollo: 50 m.</li> <li>- Longitud máxima de conexión recomendada: 50 m.</li> <li>- Filas de LEDs en la tira: 1</li> <li>- Número de LEDs por corte: 36 LEDs</li> <li>- Distancia entre las LEDs: 1,6 cm.</li> <li>- Vida útil: 30.000 horas</li> </ul>
	RDD10
<b>PVR</b>	21,00

### 15. Tira Rígida



<b>Ref:</b>	108132
<b>Producto</b>	Placa de LEDs Zhaga 7,6W 36LEDs SMD2835 20mm*280mm DC32-37V 4000ºK IP20 Voltaje entrada:DC32-37V Corriente:90mA. maxima 180mA Consumo: 6,9w8W, Potencia máxima 7,6W 854LM. 854LM/Metros-90mA RDD11
<b>PVR</b>	4,00



<b>Ref:</b>	108232
<b>Producto</b>	Placa de LEDs Zhaga 14,3W 72LEDs SMD2835 20mm*560mm DC32-37V 4000ºK IP20 Voltaje entrada:DC32-37V Corriente:180mA. maxima 360mA Consumo: 13W, potencia máxima 14,3W 1561LM/Metros-180mA RDD11
<b>PVR</b>	7,59

<b>Ref:</b>	108332
<b>Producto</b>	Placa de LEDs Zhaga 14,3W 72LEDs SMD2835 40mm*280mm DC32-37V 4000°K IP20 Voltaje entrada:DC32-37V Corriente:180mA. máxima 360mA Potencia:13W, Potencia Máxima 14,3W 1561LM/Metros-180mA RDD11
<b>PVR</b>	7,59



<b>Ref:</b>	108432
<b>Producto</b>	Placa de LEDs Zhaga 26W 144LEDs SMD2835 40mm*560mm DC32-37V 4000°K IP20 Voltaje entrada:DC32-37V Corriente:360mA. maxima 720mA Potencia:13w, maxima 26w 3120LM/Metros-360mA RDD11
<b>PVR</b>	13,17



## 16. Accesorios para tiras LED

### 16.1 Conectores para tiras LED

<b>Ref:</b>	30401
<b>Producto</b>	Conector de tira led IP20 de 8 mm. a cable de 2 hilos monocolor Conector funciona con siguientes tiras Tira 3528.120Leds.12v/24v.IP20/IP65///// - 12V.IP20.:1051121/1051122(-50)/1051123. IP65:1052123 //// - 24V.IP20 : 1051130 /1051131/1051132/1051133. IP65: 1052131/1052132/1052133 Tira 4.8w.12V.IP65: 1021231 Tira 3014 120les. ip20: 1030120123 TPA01 XB8
<b>PVR</b>	1,28



<b>Ref:</b>	30402
<b>Producto</b>	Conector de tira led a tira led para tiras led IP20 monocolor de 8mm. Conector funciona con siguientes tiras Tira 3528.120Leds.12v/24v.IP20/IP65///// - 12V.IP20.:1051121/1051122(-50)/1051123. IP65:1052123 //// - 24V.IP20 : 1051130 /1051131/1051132/1051133. IP65: 1052131/1052132/1052133 Tira 4.8w.12V.IP65: 1021231 Tira 3014 120les. ip20: 1030120123 TPA01 BB8
<b>PVR</b>	1,28





**Ref:** 30403  
**Producto** Conector de tira led a cable de 2 hilos para tiras monocolor IP20 de 10 mm.  
 Conector funciona con las siguientes tiras:  
 Tira 2835.60Leds.12v/24v.IP20/IP65///// -  
 12V.IP20.:10365122.10365123//. IP65:10365221 .10365223///// -  
 24V.IP20 :10365300.10365130. 10365131.10365132(-50m).  
 10365133.10365134 .10365135.10365136.10365137. IP65:  
 10365231.10365232.10365233  
 Tira 2835.60Leds.24v.IP20.20m:1032133  
 Tira 2835.60Leds.24v.IP20.3D:1036933  
**PVR** TPA01 XB10  
 1,35



**Ref:** 30404  
**Producto** Conector de tira led a tira led para tiras monocolor IP20 de 10 mm.  
 Conector funciona con las siguientes tiras:  
 Tira 2835.60Leds.12v/24v.IP20/IP65///// -  
 12V.IP20.:10365122.10365123//. IP65:10365221 .10365223///// -  
 24V.IP20 :10365300.10365130. 10365131.10365132(-50m).  
 10365133.10365134 .10365135.10365136.10365137. IP65:  
 10365231.10365232.10365233  
 Tira 2835.60Leds.24v.IP20.20m:1032133  
 Tira 2835.60Leds.24v.IP20.3D:1036933  
**PVR** TPA01 BB10  
 1,35

## 16.2 Conectores de cables



**Ref:** 30301  
**Producto** Conector para unir cables 0-36V. 0-10A.  
**PVR** TPA02  
 0,80



**Ref:** 30302  
**Producto** Conector para cable con forma de "T" 0-36V. 0-10A.  
**PVR** TPA02  
 0,85



**Ref:** 30303  
**Producto** Conector para cables de 2 hilos. 0-36v. 0-10A.  
 TPA02  
**PVR** 1,25



**Ref:** 30304  
**Producto** Conector para cable de 2 hilos en forma de "T" 0-36V. 0-10A.  
 TPA02  
**PVR** 1,28



**Ref:** 30200  
**Producto** Conector de dos hilos para cable de tira LED .300V.9A  
 TPA02  
**PVR** 0,70



**Ref:** 30202  
**Producto** Conector de cables de dos entradas. 6A  
 TPA02  
**PVR** 2,61



**Ref:** 30203  
**Producto** Conector de cables de 3 entradas  
 TPA02  
**PVR** 3,33




**Ref:** 30204  
**Producto** Conector de cables de 4 entradas  
 TPA02  
**PVR** 4,04




## 16.3 Cables




**Ref:** 241252  
**Producto** Metro de cable de 2 hilos monocolor (rollo de 100 m.)  
 TPA03  
**PVR** 49,00




**Ref:** 241253  
**Producto** Metro de cable de 3 hilos (rollos de 100 metros)  
 TPA03  
**PVR** 65,00



**Ref:** 241254  
**Producto** Metro de cable de 4 hilos RGB (rollo de 100 m.)  
 TPA03  
**PVR** 70,00



**Ref:** 241255  
**Producto** Metro de cable de 5 hilos (rollos de 100 metros)  
 TPA03  
**PVR** 111,97



**Ref:** 241256  
**Producto** Metro de cable de 6 hilos (rollos de 100 metros)  
 TPA03  
**PVR** 136,00

## 16.4 Conectores DC



**Ref:** 19121  
**Producto** Conector DC macho  
 TPA04  
**PVR** 0,98



**Ref:** 19122  
**Producto** Conector DC hembra  
 TPA04  
**PVR** 0,75

## 16.5 Complementos para neón



**Ref:** 100810  
**Producto** Tapa final para tiras de neón de 8 mm.  
 Material: Silicona  
 Color: Blanco  
 TPA06  
**PVR** 0,10



**Ref:** 100811  
**Producto** Tapa inicial para tiras de neón de 8 mm. son salida para cable recta  
 Material: Silicona  
 Color: Blanco  
 TPA06  
**PVR** 0,12



**Ref:** 100812  
**Producto** Tapa inicial para tiras de neón de 8 mm. son salida para cable lateral  
 Material: Silicona  
 Color: Blanco  
 TPA06  
**PVR** 0,20



<b>Ref:</b>	100813
<b>Producto</b>	Tapa inicial para tiras de neón de 8 mm. con salida para cable superior Material: Silicona Color: Blanco TPA06
<b>PVR</b>	0,20



<b>Ref:</b>	100815
<b>Producto</b>	Pegamento para tiras de neón. Características: - Color blanco transparente. - Secado rápido. - Es muy importante cubrir y llenar bien los huecos de las tapas para impedir firmemente el paso del agua de la lluvia.
<b>PVR</b>	TPA06 2,60

### 16.6 Complementos para 220V



<b>Ref:</b>	125192
<b>Producto</b>	Tapón inicial para tiras LED de 220V Material: Silicona Color: Blanco
<b>PVR</b>	0,20



<b>Ref:</b>	125193
<b>Producto</b>	Tapón final para tiras LED de 220V Material: Silicona Color: Blanco
<b>PVR</b>	0,20

### 16.7 Pasta para tiras LED



<b>Ref:</b>	1050050
<b>Producto</b>	Silicona especial, de 2 componentes, para tiras LED. 500 gr. + 50 gr. Silicona QX para tiras led. Convierta la tira LED en IP68. TPA05
<b>PVR</b>	25,37



# ILUDEC